

HDS-1500/1000LCL

Предназначен для резки изделий из конструкционной и высоколегированной стали, чугуна и легких, цветных металлов, алюминиевых сплавов, а также схожих материалов, для раскроя труб профильных и полнотелых заготовок

- Механическое натяжение полотна
- Механический привод направляющей полотна, с твердосплавными накладками
- Система рециркуляции СОЖ
- Отображение текущего состояния на пульте управления световыми индикаторами
- Возможна установка станка на промышленный пол без анкеровки



цена по запросу

Гарантия 1 год

Доставка от 30 дней

Оплата 60% после подписания Договора
40% - перед отгрузкой

Тип распиловки	Продольный
Вид стола	Фиксированный
Количество шкивов	3
Вид рамы	Подвижный
Размеры стола	1130x2200x1360 мм
Ход стола	1000 мм
Глубина реза	500 мм
Высота реза	1:300 мм
Скорость полотна	20:120 м/мин
Размер полотна	6400x41x1,3 мм
Мощность привода пилы	4 кВт
Максимальная нагрузка на стол	3000 кг
Габариты ВxШxД	3200x2450x2850 мм
Вес	1.700 кг
Направляющая пилы	Механическая
Натяжение полотна	Механическое

8 800 550-63-18

info@promdetalzh.ru



Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой

Регулировка движения стола	Включено
Объем гидравлического бака	25 л
Освещение рабочего стола	Включено

8 800 550-63-18

info@promdetalzh.ru



Полуавтоматический вертикальный ленточнопильный станок



*не является публичной офертой